




Арт. 32576,
32577, 32578

Арт. 41580,
41581



Кронштейн ДС-1 подходит для моделей SP3031-3035. Приобретается отдельно.



Модель	Артикул	Мощность	Источник света	Световой поток	Температура свечения	Диаметр крепежной консоли, D	Цвет корпуса	Размеры LxHxØ, мм
SP3031	32576	30W	30×SMD3535	3000Lm	6400K	40 мм	черный	355*132*62mm
SP3032	32577	50W	50×SMD3535	5000Lm				385*150*62mm
SP3034	41580	80W	100×SMD3535	8000Lm		60 мм	серый	420*160*57mm
SP3033	32578	100W		10000Lm				550*200*85mm
SP3035	41581	120W		12000Lm				546*170*67mm

Светильники мощностью 30-50Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.

Светильники мощностью от 80Вт предназначены для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

В светильниках применяются новейшие светодиодные модули SMD3535 SANAN и высококачественные линзы из оптического поликарбоната стойкого к воздействию температур и окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Световая отдача выше 100 лм/Вт.
- Корпус из алюминиевого сплава, литого под давлением и покрытого стойкой к воздействию коррозии порошковой краской.
- Драйвер с высоким коэффициентом мощности PF>0.95.