

Паспорт (инструкция)

изделие электроустановочное тм Intro

(артикулы: 1-1..., 1-2..., 2-1..., 2-2..., 3-1..., 3-2..., 4-1..., 4-2..., 1A-1..., 1A-2..., 1Э-1..., 1Э-2..., 4A-1..., 4A-2..., 4Э-1..., 4Э-2..., 5-1..., 5-2..., 5-7..., 6-2...)

Назначение:

Выключатель (переключатель) – подключение электрических установок к бытовой электрической сети переменного тока.

Розетка - безопасное подключение бытового прибора к бытовой электросети переменного тока напряжением штепсельный разъём.

Изделие соответствует Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011

Технические характеристики:

Номинальное напряжение – 250В~

Номинальный ток:

- Выключатели (переключатели) – 10А
- Розетки – 16А

Сечение подключаемого медного кабеля – 2,5 мм.кв.

Изделия артикулов, содержащих индекс «А», могут использоваться и с медным и с алюминиевым кабелем. Изделия с индексом «Э» поставляются без монтажных лапок и без монтажных пластин.

Эксплуатационные сроки: Срок службы -10 лет. Гарантийный срок - 2 года с даты покупки

Указания по монтажу:

Монтаж должен производиться специалистом при отключённом напряжении.

Подключить зачищенные жилы кабеля в соответствующие клеммы изделия.

Закрепить изделие в установочной коробке при помощи винтов или монтажных лапок или закрепить на поверхности при помощи саморезов.

Закрепить на изделии рамку (если требуется).

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Запрещено использовать изделие в электрической сети с напряжением выше номинального.

Изделия должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих степени их защиты: IP20 – сухое помещение, IP54 – допускается попадание брызг на корпус изделия, IP65 – допускается эксплуатация под струями воды. Изделие не содержит вредных веществ.

Рекомендации к перевозке, хранению, утилизации:

Хранение (перевозка) при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 60%. Условия реализации не предполагают ограничений. При неисправности утилизировать изделие согласно законодательству территории реализации.

Изготовитель: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) ко., ЛТД, КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Наньхай роуд, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901. Произведено в Китае.

Дата производства:

см. на изделии или на индивидуальной упаковке (указана в формате ДД.ММ.ГГГ или ММ.ГГГГ)

