

LD522/LD529

УЛИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

[Перейти к продукции](#)



Y-образные кабельные муфты LD522/LD529 предназначены для надежного соединения трех кабелей, когда требуется обеспечить контактам защиту и полную герметичность. Компактные размеры изделий позволяют устанавливать коннекторы в ограниченных пространствах. Высокая степень защиты IP68 предполагает использование муфт в местах с повышенной влажностью, возможно даже погружение под воду на глубину до 4 метров (не более 72 часов) при условии напряжения не выше 24V. Кабельные муфты Feron обеспечивают стабильную работу электрических соединений даже при отрицательных температурах. Они успешно применяются при установке промышленных и бытовых систем освещения, часто используется при установке различных электрических приборов, в том числе и на дачных участках.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Материалы – ударопрочный поликарбонат, нейлон
- Простая и надежная конструкция крепления
- Сохраняют свои свойства при отрицательных температурах до - 25 °C
- Допустимый диаметр кабеля - 6-9 мм.
- Допустимое сечение подключаемых проводников 0,5-4 mm²
- Высокая степень защиты IP68



Для кабеля диаметром от 9 до 12 мм мы рекомендуем приобретать дополнительную сменную муфту LD527



Модель	Артикул	Напряжение	Номинальный ток	Степень защиты	Кол-во контактов	Сечение жилы	Диаметр кабеля	Материал корпуса
LD522	41461	450V	24A	IP68	3	0.5 ~ 4mm ²	6-9mm	PC+NY