



Клемма СМК

Руководство по эксплуатации

1. Назначение и область применения

- 1.1 Соединительные клеммы, торговой марки ЭРА (далее – клеммы), представляют собой изолирующий корпус, который выполняет функцию соединителя контакта проводов с помощью пружинных зажимов при электромонтажных работах. Изделия различаются сечениями применяемых проводов и механизмами пружинных зажимов.
- 1.2 Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
- 1.3 Клеммы торговой марки ЭРА предназначены для быстрого соединения проводов при монтаже в быту и в производстве.

2. Основные технические параметры

- 2.1 Основные технические параметры клемм приведены в таблице:

Код производителя	Полное наименование	Цвет	Материал корпуса	Напряжение	Кол-во контактов	Одножильный провод		Многожильный провод	
						Поперечное сечение (диапазон), мм ²	Ток, А	Поперечное сечение (диапазон), мм ²	Ток, А
NO-222-16	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	3	0,08...2,5	24	0,08...2,5	24
NO-222-17	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	5	0,08...2,5	24	0,08...2,5	24
NO-222-18	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	2	0,08...2,5	24	0,08...2,5	24
NO-222-19	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	4	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-20	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	6	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-21	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-22	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	8	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-23	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	3	0,08...2,5	24	0,08...2,5	24
NO-222-24	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	5	0,08...2,5	24	0,08...2,5	24
NO-222-25	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	2	0,08...2,5	24	0,08...2,5	24
NO-222-26	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	1	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-27	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	4	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-28	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	6	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-29	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-222-30	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	1	1,0...2,5	24	1,0...2,5	24
NO-224-22	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-23	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	3	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-24	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	4	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-25	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	5	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-26	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	6	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-27	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	8	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-28	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-29	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	3	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-30	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	4	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-31	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	5	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-32	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	6	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-33	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	8	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-34	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-35	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	3	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24
NO-224-36	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	4	0,5...2,5	24	0,5...2,5	24

NO-224-37	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	5	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-38	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	6	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-39	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	8	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-40	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-41	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	3	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-42	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	4	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-43	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	5	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-44	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	6	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-45	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	8	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-46	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	0.5...4	24	0.5...4	24
NO-224-47	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	3	0.5...4	24	0.5...4	24
NO-224-48	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	5	0.5...4	24	0.5...4	24
NO-224-49	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	2	0.5...4	24	0.5...4	24
NO-224-50	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	3	0.5...4	24	0.5...4	24
NO-224-51	Клемма СМК	Прозрачный	Полиамид	400 В	5	0.5...4	24	0.5...4	24
NO-224-52	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	2	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-53	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	4	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-54	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	6	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-55	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	8	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-56	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	2	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-57	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	4	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-58	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	6	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-224-59	Клемма СМК	Темно-серый	Полиамид	400 В	8	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24
NO-299-25	Клемма СМК	Серый	Полиамид	400 В	8	0.5...2.5	24	0.5...2.5	24

3. Правила и условия безопасного и эффективного использования и монтажа

- 3.1 После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с Правилами техники безопасности работ. Клемма монтируется на зачищенный провод и зажимается пружиной до упора. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: $-40...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 3.2 По истечении срока службы изделие утилизировать.
- 3.3 Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- 3.4 Товар безопасен при использовании по назначению. Запрещается производить обжим наконечников, находящихся под напряжением (потенциалом). Все работы с инструментом должны осуществляться в соответствии с Правилами техники безопасности.
- 3.5 По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

4. Условия транспортирования, хранения и утилизации

- 4.1 Транспортирование товара допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных клемм от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- 4.2 Хранение товара осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 60...70% при плюс 15 $^{\circ}\text{C}$. Допускается хранение при относительной влажности воздуха 98% и температуре плюс 25 $^{\circ}\text{C}$.
- 4.3 Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации Клемм СМК – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Срок службы клемм СМК – 10 лет.

Тип изделия	Клемма СМК
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос БаоличэнБилдинг, рум 901
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Дата изготовления и срок службы:	Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. Срок службы: 10 лет