

Все клеммы имеют рычажную конструкцию, в них применяется пружинное соединение, что обеспечивает надежность контакта как одножильных, так и многожильных медных проводников с широким диапазоном сечений. Клеммы отличаются высоким качеством материалов и достойно конкурируют с европейскими производителями, уже зарекомендовавшими себя на рынке электромонтажных соединителей.



Строительно-монтажные клеммы



LD222-421 **NEW**



LD222-422



LD222-423



LD222-429 **NEW**



LD222-430 **NEW**



LD222-424



LD222-426



LD222-427 **NEW**



LD222-428 **NEW**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:					НОВИНКИ				
Модель:	LD222-422	LD222-423	LD222-424	LD222-426	LD222-421	LD222-427	LD222-428	LD222-429	LD222-430
Артикул ОПТ:	39035	39036	39249	39250	39498	39499	39500	39501	39502
Кол-во в упаковке	40шт	25шт	25шт	20шт	100шт	50шт	40шт	40шт	40шт
Артикул DIY NEW :	39486	39487	39488	39489	-	-	-	-	-
Кол-во в упаковке	5шт	5шт	2шт	2шт	-	-	-	-	-
Материал корпуса	пластик								
Материал токопроводящего контакта	латунь								
Номинальное напряжение	до 400V								
Номинальный ток	одножильный 24А многожильный 32А								
Количество контактных групп	2	3	2	2	1	3	3	2	3
Количество вводов на одну контактную группу	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество выводов на одну контактную группу	1	1	2	3	1	2	3	1	1
Сечение проводников	одножильный 0,08-2,5 мм ² многожильный 0,08-4 мм ²								
t° окружающей среды	-20...+40 °С								