

Все клеммы имеют рычажную конструкцию, в них применяется пружинное соединение, что обеспечивает надежность контакта как одножильных, так и многожильных медных проводников с широким диапазоном сечений. Клеммы отличаются высоким качеством материалов и достойно конкурируют с европейскими производителями, уже зарекомендовавшими себя на рынке электромонтажных соединителей.



Модель:	LD222- 422	LD222- 423	LD222- 424	LD222- 426	LD222- 421	LD222- 427	LD222- 428	LD222- 429	LD222- 430
Артикул ОПТ:	39035	39036	39249	39250	39498	39499	39500	39501	39502
Кол-во в упаковке	40шт	25шт	25шт	20шт	100шт	50шт	40шт	40шт	40шт
Артикул DIY NEW:	39486	39487	39488	39489	-	-	-	-	-
Кол-во в упаковке	5шт	5шт	2шт	2шт	-	-	-	-	-
Материал корпуса					пластик				
Материал токопроводящего контакта					латунь				
Номинальное напряжение					до 400V				
Номинальный ток					одножильный 24A многожильный 32A				
Количество контактных групп	2	3	2	2	1	3	3	2	3
Количество вводов на одну контактную группу	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество выводов на одну контактную группу	1	1	2	3	1	2	3	1	1
Сечение проводников					одножильный 0,08-2,5 мм² многожильный 0,08-4 мм²				
t° окружающей среды					-20...+40 °C				