


**NOF-D**


**Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D** предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств.


 степень защиты  
**IP54**



 индекс цвето-передачи  
**>70**


диапазон рабочих температур окружающей среды


 срок службы  
**40 000**  
 часов

 гарантия  
**36**  
 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений **85–265 В**
- Монтажный набор в комплекте


 NOF-D-W-001  
 NOF-D-W-002

 NOF-D-W-003  
 NOF-D-W-004

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-001-01	черный	7	85–265	3000	240	∅ 152x55	20/1	4660134 80556 6
NOF-D-W-001-02	серый	7	85–265	3000	240	∅ 152x55	20/1	4660134 80558 0
NOF-D-W-002-01	черный	12	85–265	3000	300	∅ 220x55	12/1	4660134 80557 3
NOF-D-W-002-02	серый	12	85–265	3000	300	∅ 220x55	12/1	4660134 80559 7
NOF-D-W-003-01	черный	7	85–265	3000	240	152x152x55	20/1	4660134 80560 3
NOF-D-W-003-02	серый	7	85–265	3000	240	152x152x55	20/1	4660134 80562 7
NOF-D-W-004-01	черный	12	85–265	3000	270	220x220x55	12/1	4660134 80561 0
NOF-D-W-004-02	серый	12	85–265	3000	270	220x220x55	12/1	4660134 80563 4