




**NLP-PS2-A**




**Светодиодная панель Navigator с блоком аварийного питания серии NLP-PS2-A**

предназначена для организации эвакуационного освещения в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах. Работает как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



Тип рассеивателя – призма

- Эффективность до 117 лм/Вт
- Модернизированный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0,9
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности (коэффициент пульсаций <1%)
- Специальная конструкция из металла и пластика обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 60 или 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме, в зависимости от установленного блока аварийного питания
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме



\*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев – для блока аварийного питания

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время заряда аккумулятора, ч	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1	36	176–264	4000	4200/781	1500	60	24	595x595x45	1/4	4650074 61608 7
NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A3	36	176–264	4000	4200/781	2200	180	24	595x595x45	1/4	4660134 80406 4
NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	36	176–264	6500	4200/781	1500	60	24	595x595x45	1/4	4660134 80407 1
NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	36	176–264	6500	4200/781	2200	180	24	595x595x45	1/4	4660134 80408 8