

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LED VALUE CLASSIC P 75 10 W/3000 K E27

LED VALUE CLASSIC P | Светодиодные лампы классической формы шара, мини-размера



### Области применения

- Общее освещение
- Бытовое использование
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

### Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

### Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Недиммируемый
- Хорошая цветопередача ( $R_a \geq 80$ ) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	10 W
Мощность	7.50 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	75 W
Номинальный ток	65 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Сумм.коэф.гармонических искажений	25 %
Коэффициент мощности λ	> 0,50

### Фотометрические данные

Световой поток	800 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	800 lm
Световая отдача	80 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.50
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	830
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcm

### Параметры света

Угол излучения	180 °
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового	180.00 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	88.00 mm
Диаметр	47,00 mm
Максимальный диаметр	47 mm
Вес продукта	26,00 g

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
<b>Ресурс</b>	
Ресурс	25000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.50
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.80
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ</b>	
Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментраий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия
<b>ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
Dimmable	No
<b>СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ</b>	
Класс энергопотребления	A+ <sup>1)</sup>
Энергопотребление	8.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

1) Класс энергоэффективности (EEC) по шкале от A++ (самая высокая эффективность) до E (самая низкая эффективность)

### Классификация по странам

Номер заказа	LVCLP75 10SW/83
--------------	-----------------

### Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с EC 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Длина	88.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	47,00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	47,00 mm

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075579897	Folding box 1	46 mm x 46 mm x 88 mm	34.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4058075579903	Shipping box 10	243 mm x 100 mm x 101 mm	406.00 g	2.45 dm <sup>3</sup>
4058075579910	Shipping box 100	513 mm x 256 mm x 223 mm	4659.00 g	29.29 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.