PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P



- Долгий срок службы до 20 000 часов¹
- Мгновенное 100%-ное зажигание, без времени на разогрев
- Можно легко установить вместо традиционных ламп накаливания
- Низкое тепловыделение²

Наименование

Артикул (EAN)























NEW	PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827	4058075 817197	4,5	40 BT	470	2700	80	✓	84	45	20 000	A++	02
NEW	PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 40 827	4058075 808812	4.5	40 RT	470	2 700	80	√	84	45	20,000	Δ++	01

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC Р диммируемые³ – цоколь E14, 220–240 В





PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827	4058075 808904	4,5	40 BT	470	2700	80	✓	110	45	20 000 A++	04
PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 40 827	4058075 817111	4,5	40 BT	470	2700	80	✓	110	45	20 000 A++	03
PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 50 827	4058075 815179	5	50 BT	640	2700	80	✓	110	45	20 000 A++	03

OSRAM PARATHOM° RETROFIT CLASSIC P - цоколь E27, 220-240 В





PARATHOM CL P RETROFIT glass frosted 40 827 4052899**959361** 4 40 BT 470 2700 80 — 77 45 15 000 A++ 01

OSRAM PARATHOM[®] RETROFIT CLASSIC P – цоколь E14, 220–240 В





OSRAM PARATHOM® MIRROR CLASSIC P – цоколь E14, угол пучка 320°, 220–240 В





NEW PARATHOM CL P Mirror filament 34 827 4058075815131 4 34 BT 320 2700 80 — 78 45 15 000 A+ 07



С октября 2017 г. на все указанные лампы распространяется действие директивы WEEE. Они не подходят для постоянного напряжения и электронных переключателей. Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут отклоняться от типичных значений. | 1 L70/B50. | 2 По сравнению со стандартными лампами накаливания.