SHOP220

GENERICA

GENERICA

Модернизация линейки модульного оборудования

Экономичное решение и надежность в эксплуатации

- Экономичная комплектация квартирного щитка.
- Предельная коммутационная способность: 4,5 кА.
- Надежное крепление на DIN-рейку.
- Возможность подключения гибким проводником или шиной PIN.
- Единый стиль исполнения.
- Монолитная лицевая панель.



Назначение

Обновленная линейка модульного оборудования GENERICA – это готовый комплекс экономичных решений для гражданского строительства. Выполнена в едином стиле.

Ассортимент обновленной линейки модульного оборудования GENERICA

Автоматические выключатели ВА47-29 • 1-3 полюса • 6-63А • Хар-ка С	Для защиты от перегрузки и короткого замыкания. • Увеличенная рукоятка управления облегчает включение/выключение. • Предельная коммутационная способность **4,5 кА**.
Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 • 2,4 полюса • 30, 100, 300 мА • 16-63 А	**Электронное** устройство для защиты человека от поражения электрическим током, для защиты от токов утечки на землю. • Индикатор положения главной контактной группы. • Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 • 1P+N • 6-40 А • 30 мА	Для защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также от токов утечки. • Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем. • Независимый индикатор положения контактов. • Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности устройств. • Предельная коммутационная способность **4,5 кА**.
Дифференциальные автоматические выключатели АД12, АД14 • 2,4 полюса • 10-63 А • 30, 100, 300 мА	Для защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также от токов утечки. • Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. • Защита от сверхтоков в каждом полюсе. • Предельная коммутационная способность **4,5 кА**.
Выключатель нагрузки ВН-32 • 1-3 полюса • 20-100 А	Для включения, проведения и отключения номинального тока, а также для выполнения функций разъединения. • Усовершенствованная рукоятка включения с увеличенной площадью контакта
Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС • 1 полюс • Класс С	Для защиты электрических сетей при воздействии грозовых или импульсных перенапряжений. • Моноблочное исполнение. • Светодиодный индикатор наличия напряжения. • Используется оксидно-цинковый варистор.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница