


Конденсаторы с параллельной компенсацией 250 В, 50/60 Гц

Конденсаторы тип А

Корпус: пластмасса, белый или алюминий
Крепление: шток с резьбой, включая гайку и шайбу
Стойкость к разряду
С ножками
Межцентровое расстояние ножек: 20 мм
По запросу: температурный прерыватель
Запатентован в Европе
По запросу: другие емкости, соединительные контактные зажимы, установочные опции, материалы корпуса, с тепловым предохранителем, а так же исполнение с IDC зажимом для автоматизированного электромонтажа светильников



Тип	Номер для заказа	Емкость мкФ	Диапазон темп. °С	Ø (D) мм	Длина(L) мм	Шток с резьбой/длина (мм)	Двойные безвинт. контакт. зажимы	Вес г	Упаковка шт.
Пластмассовый корпус									
40930	500296	2,0	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм²	22	530
40931	500299	2,5	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм²	22	530
40932	500300	3,0	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм²	22	530
40933	500301	3,5	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм²	22	530
40934	500302	4,0	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм²	29	530
40935	500303	4,5	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм²/м	29	450
40936	500304	5,0	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм²	29	450
40937	500305	6,0	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм²	29	450
41009	506495	7,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм²	35	320
41041	502783	8,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм²	35	320
41061	504147	9,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм²	37	320
41056	508667	10,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм²	39	320
41008	506366	12,0	-40 до 85	30	94	M8x10	0,5-1 мм²	43	260
41013	508468	15,0	-40 до 85	30	94	M8x10	0,5-1 мм²	43	260
40957	508668	16,0	-40 до 85	30	94	M8x10	0,5-1 мм²	48	260
41000	500315	18,0	-40 до 85	35	94	M8x10	0,5-1,5 мм²	55	190
41001	500316	20,0	-40 до 85	35	94	M8x10	0,5-1,5 мм²	62	190
41002	500317	25,0	-40 до 85	40	94	M8x10	0,5-1,5 мм²	66	36
41003	500318	30,0	-40 до 85	40	94	M8x10	0,5-1,5 мм²	72	36
Алюминиевый корпус									
41050	500319	32,0	-40 до 85	35	135	M8x10	0,5-1,5 мм²	70	50
41051	500320	35,0	-40 до 85	40	135	M8x10	0,5-1,5 мм²	135	36
41052	500321	40,0	-40 до 85	40	135	M8x10	0,5-1,5 мм²	139	36
41090	536406	45,0	-40 до 85	40	135	M8x10	0,5-1,5 мм²	139	36
41053	500322	50,0	-40 до 85	45	135	M8x10	0,5-1,5 мм²	154	32
41054	500323	55,0	-40 до 85	45	135	M8x10	0,5-1,5 мм²	159	32