

ЭРА® SPO-950

СДЕЛАНО В РОССИИ
MADE IN RUSSIA

3 года
гарантия



- Для освещения административных помещений, лифтовых, лестничных и межквартирных холлов, тамбуров.
- Монтируется либо накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Вывод провода для подключения
- Без слепящего эффекта: **высота корпуса 40мм** (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Жесткий корпус: **толщина металла 0.4мм**



Ассортиментный ряд:

Код 1С	модель	Типоразмер (кодируется цифрой SPO- X *_*_*_*_*_*_*_*)	Мощность (кодируется цифрой SPO-_*_*_*_*_*_*_*_ XXX)	Световой поток	Тип рассеивателя (кодируется цифрой SPO-_*_*_*_*_ X _*_*_*_*_*_*_*)	Цветовая температура (кодируется цифрой SPO-_*_*_*_*_*_*_*_ XX *_*_*_*_*)	Общие
50051630	SPO-950-3-65K-018	595x180x40мм (X=5)	18 Вт (XXX = 018)	1890Лм	матовый (X = 3)	6500K (XX=65)	Светоотдача: 105Лм/Вт Напряжение питания: ~175-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент цветопередачи: >80 Коэффициент мощности: >0.95 Гарантия: 3 года
50051631	SPO-950-3-40K-018					4000K (XX=40)	

***Под заказ могут быть изготовлены варианты с другим типом рассеивателя – призма, микропризма, матовый + линза**

Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования и условия организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования и организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- Рекомендации письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 № 01.11157-12.32 "Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света".