



# PAR56 and PAR64

## PAR64 1000W 230V VNSP

Эти автономные точечные светильники идеально подходят для усиления визуального восприятия в различных клубах благодаря тому, что их направленный луч света дает возможность осветить самые мелкие детали даже на большом расстоянии. Система управления световым пучком делает PAR 56 и PAR 64 идеальными решениями для освещения объектов на большом расстоянии. В дополнение к этому универсальное положение горения дает гибкость при выборе угла размещения светильников и позиции для их установки. А переднее стекло PAR56 обеспечивает тепловую и физическую защиту. И в результате: Полная свобода творческого самовыражения для достижения требуемого эффекта. Мгновенный повторный запуск позволяет мгновенно восстановить работу после любого сбоя питания.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX16D [ GX16d]
Код ANSI	EXC
Код LIF	CP60
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Основная область применения	Flood and Ambient Lighting
Заполняющий газ	GAS
Срок службы до 50 % отказов (мин.)	300 h
Номинальный срок службы (ном.)	300 h
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	11 °
Сила света (макс.)	400000 cd
Кривая пучка света	Very Narrow Spot
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3200 K


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1000 W
Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]
Форма колбы	PAR64 [ PAR 64inch/180mm]
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150044085310
Название продукта для заказа	PAR64 1000W 230V VNSP
EAN/UPC — продукт	8711500440853
Код заказа	924783244204

## PAR56 and PAR64

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	924783244204

Вес нетто (шт.)	0,760 kg
-----------------	----------

### Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 230V VNSP	204 mm	150 mm

PAR64 1000W 230V VNSP

