



# Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150

## BVP150 LED18/CW PSU 20W SWB MDU G2 GM

Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150 - 1900 lm - 20 W - 6500 K

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G4 имеет компактную и прочную конструкцию. Этот легкий светильник с корпусом из литого алюминия с антикоррозионным покрытием предназначен для общего применения вне помещений. И кроме того, при более высокой эффективности, чем прожекторы прошлого поколения, он также экономит больше энергии.


### Данные о продукции

Общая информация		Пусковой ток	
Цвет источника света	Холодный дневной свет 865	Пусковой ток	0,45 A
Драйвер в комплекте	Yes	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Тип оптического плафона/линзы	G [ Glass]	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Интерфейс управления	-	Возможность изменения яркости света	No
Соединение	Проволочные выводы/провода	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Кабель	Cable 0.3 m without plug	Материал корпуса	Литой алюминий
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Маркировка CE	-	Общая длина	140 mm
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>		Общая ширина	153 mm
Входное напряжение	220-240 V	Общая высота	54 mm
Входная частота	50 или 60 Hz	Эффективная площадь проекции	0,06 m <sup>2</sup>


# Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150

Цвет	Black
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Начальная светоотдача	1900 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.313, 0.337) SDCM <6
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-25 to +40 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871951454395999
Название продукта для заказа	BVP150 LED18/CW PSU 20W SWB MDU G2 GM
EAN/UPC — продукт	8719514543959
Код заказа	911401872683
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	36
Материал (SAP)	911401872683
Вес нетто (шт.)	0,410 kg



## Чертеж размеров



BVP150 MDU			
	20W	30W	50W
A	141	158	200
B	10	105	204
C	54	56	117
D	25	100	115
H	9	6	6,5
c	5,5	6,5	9

BVP150 LED18/CW PSU 20W SWB MDU G2 GM

