



Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150

BVP150 LED45/NW PSU 50W SWB G2 GM

Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150 - 4750 lm - 50 W - 4000 K

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G4 имеет компактную и прочную конструкцию. Этот легкий светильник с корпусом из литого алюминия с антикоррозионным покрытием предназначен для общего применения вне помещений. И кроме того, при более высокой эффективности, чем прожекторы прошлого поколения, он также экономит больше энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	G [Glass]
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cord 0.6 m without plug
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Пусковой ток	1,08 A
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Общая длина	223 mm
Общая ширина	183 mm
Общая высота	31 mm
Эффективная площадь проекции	0,018 m ²


Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150

Цвет	Black
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	4750 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.380, 0.380) SDCM <6
Начальная входная мощность	50 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871951453257199
Название продукта для заказа	BVP150 LED45/NW PSU 50W SWB G2 GM
EAN/UPC — продукт	8719514532571
Код заказа	911401824283
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал (SAP)	911401824283
Вес нетто (шт.)	0,720 kg



Чертеж размеров



	BVP150							
	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
A	107	141	188	220	273	320	382	454
B	99	122	155	175	202	246	289	331
C	29	27	28	30	33	37	39	40
a	45	75	100	125	125	160	200	210
b	5	5	9	8,5	8,5	8,5	8,5	10,5
c	5,5	5,5	6,5	9	9	9	9	11

BVP150 LED45/NW PSU 50W SWB G2 GM



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.