



# Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150

## BVP150 LED9/WW PSU 10W SWB G2 GM

Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150 - 900 lm - 10 W - 3000 K

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G4 имеет компактную и прочную конструкцию. Этот легкий светильник с корпусом из литого алюминия с антикоррозионным покрытием предназначен для общего применения вне помещений. И кроме того, при более высокой эффективности, чем прожекторы прошлого поколения, он также экономит больше энергии.

### Данные о продукции

Общая информация		Пусковой ток	
Цвет источника света	Теплый белый 830	Пусковой ток	0,31 A
Драйвер в комплекте	Yes	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Тип оптического плафона/линзы	G [ Glass]	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Интерфейс управления	-	Возможность изменения яркости света	No
Соединение	Проволочные выводы/провода	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Кабель	Cable 0.3 m without plug	Материал корпуса	Литой алюминий
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Маркировка CE	-	Общая длина	107 mm
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>		Общая ширина	102 mm
Входное напряжение	220-240 V	Общая высота	28 mm
Входная частота	50 или 60 Hz	Эффективная площадь проекции	0,03 m <sup>2</sup>


# Essential SmartBright G4 LED Floodlight BVP150

Цвет	Black
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Начальная светоотдача	900 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.440, 0.403) SDCM <6
Начальная входная мощность	10 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871951453268799
Название продукта для заказа	BVP150 LED9/WW PSU 10W SWB G2 GM
EAN/UPC — продукт	8719514532687
Код заказа	911401810283
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	36
Материал (SAP)	911401810283
Вес нетто (шт.)	0,300 kg



## Чертеж размеров



	BVP150							
	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
A	107	141	188	220	273	320	382	454
B	99	122	155	175	202	246	289	331
C	29	27	28	30	33	37	39	40
a	45	75	100	125	125	160	200	210
b	5	5	9	8,5	8,5	9,5	8,5	10,5
c	5,5	5,5	6,5	9	9	9	9	11

BVP150 LED9/WW PSU 10W SWB G2 GM

