

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ШИНА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

1. Описание продукции

- 1.1. Тип 1801 VDE
1.2. Артикул № 5015650



2. Техническое описание

Шина уравнивания потенциалов для монтажа в помещении. Шина уравнивания потенциалов предназначена для организации системы заземления и уравнивания потенциалов. Токопроводящая способность 100 кА (10/350) класс Н согласно DIN 50164-1. Шина уравнивания потенциалов соответствует требованиям DIN VDE 0100-410/-540, а также DIN VDE 0185-305:

- с зажимной рейкой 10x10 мм из никелированной латуни;
- с прочными рядными клеммами из гальванической оцинкованной стали;
- с крышкой и держателями из полистирола серого цвета;
- тяговый хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (требование в промышленных и взрывоопасных областях);

3. Технические характеристики

3.1 Материал

Латунь никелированная.

3.2 Вес (100 шт.)

55 кг/100шт.

3.3 Размеры (ВхН)

67,5x217 мм

3.4 Возможности подключения:

- 7 одножильных или многожильных проводов до 2,5-25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм² (максимум $\varnothing$ 7 мм);
- 2 одножильных или многожильных провода 25-95 мм² или тонкожильных проводов 70 мм² (максимум $\varnothing$ 13,5 мм);
- 1 плоский проводник 30x3,5 мм.

3.5 Соответствие стандартам

DIN VDE 0185-305, DIN VDE 0100-410/-540, DIN 50164-1

4. Схематическое представление

