



NLF-P



Подвесные светильники под лампу с цоколем E27/E14 серии NLF-P, выполненные в стиле лофт, подходят для декоративного освещения в коммерческих и жилых помещениях. Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц.

- Оригинальный дизайн
- Абажур и потолочная чаша изготовлены из металла
- Провод ПВС длиной 1 метр



NLF-P-040-01



NLF-P-040-02



NLF-P-001-04



NLF-P-001-03



NLF-P-001-05



NLF-P-001-06

| Код продукта | Макс. мощность, Вт | Напряжение, В/Частота, Гц | Патрон | Цвет абажура/потолочной чаши | Сечение провода, мм ² | Сечение подключаемых проводников, мм ² | Размер абажура, мм | Штрихкод |
|--------------|--------------------|---------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------|
| NLF-P-040-01 | 40 | 230 В/50–60 Гц | E27 | черный | 3x0,5 | 0,75–2,5 | ∅255x250 | 54650230 93299 5 |
| NLF-P-040-02 | 40 | 230 В/50–60 Гц | E14 | черный | 3x0,5 | 0,75–2,5 | ∅110x320 | 54650230 93300 8 |
| NLF-P-001-03 | 40 | 230 В/50–60 Гц | E27 | черный | 3x0,5 | 0,75–2,5 | ∅160x390 | 54650230 93301 5 |
| NLF-P-001-04 | 40 | 230 В/50–60 Гц | E27 | черный | 3x0,5 | 0,75–2,5 | ∅240x285 | 54650230 93302 2 |
| NLF-P-001-05 | 40 | 230 В/50–60 Гц | E27 | черный | 3x0,5 | 0,75–2,5 | ∅380x225 | 54650230 93303 9 |
| NLF-P-001-06 | 40 | 230 В/50–60 Гц | E27 | черный | 3x0,5 | 0,75–2,5 | ∅160x395 | 54650230 93304 6 |

Рекомендуется использовать с лампами Navigator серии NLL-Filament. Лампа в комплект не входит.