




DSO-01-LED



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSO-01-LED (аналог ЛСО) предназначены для освещения торговых пространств и коммерческих помещений. Внутри светильников реализована сквозная проводка, соединительная крышка позволяет подключать светильники в герметичную линию без видимых проводов.



- Эффективность до 111 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности >0,95
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока (коэффициент пульсаций <1%)
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую герметичную часть, полученную методом соэкструзии
- Рассеиватель – призматический опал, благодаря особой конструкции обеспечивает направленный свет с углом рассеивания 90°
- Возможность подключения в линию до 38 светильников (для 40 Вт) и до 30 (для 50 Вт)
- Провод и соединительная крышка для сквозной проводки поставляются в комплекте



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos φ | Размер l x b x h, мм | Штрихкод |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| DSO-01-40-4K-IP65-LED | 40 | 176-264 | 4000 | 4520 | >0,95 | 1200 x 97 x 71 | 4650230 93616 5 |
| DSO-01-40-6.5K-IP65-LED | 40 | 176-264 | 6500 | 4520 | >0,95 | 1200 x 97 x 71 | 4650230 93617 2 |
| DSO-01-50-4K-IP65-LED | 50 | 176-264 | 4000 | 5550 | >0,95 | 1500 x 97 x 71 | 4650230 93618 9 |
| DSO-01-50-6.5K-IP65-LED | 50 | 176-264 | 6500 | 5550 | >0,95 | 1500 x 97 x 71 | 4650230 93619 6 |

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.