




DPO-МС1-А



Светодиодные энергосберегающие светильники с блоком аварийного питания Navigator серии DPO-МС1-LED-A (аналог ЛПО) с интегрированными светодиодными модулями предназначены для организации эвакуационного освещения муниципальных и коммерческих помещений, а также объектов ЖКХ. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



- Светильник имеет металлическое основание, опаловый рассеиватель выполнен из полистирола
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Литий-ионный аккумулятор гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Индикатор наличия напряжения питающей сети/заряда



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время заряда аккумулятора, ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DPO-MS1-224-IP20-LED-A1	48	176-264	4000	4000/550	1500	60	24	1237x120x54	4650230 93638 7
DPO-MS1-224-IP20-LED-A3	48	176-264	4000	4000/550	2200	180	24	1237x120x54	4650230 93639 4

*36 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке