DSP-02-A

LCT
LOW CURRENT TECH*

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-02-LED-A (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов в режиме постоянного действия. Наличие специальной конструкции обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.

- **Эффективность до 130 лм/Вт**
- **Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95**
- **Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность**
- **Литий-ионный аккумулятор гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме**
- **Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора**
- **Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме**

Легкий доступ
к клеммным колодкам
Герметичное подключение

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Коэф. мощн., cos φ	Размер, *l* x *b* x *h*, мм	Штрихкод
DSP-02-18-4K-IP65-LED-A1	18	170–265	4000	2350/846	1500	60	>0,85	600 x 94 x 56	4650230 **93622** 6
DSP-02-18-4K-IP65-LED-A3	18	170–265	4000	2350/846	2200	180	>0,85	600 x 94 x 56	4650230 **93630** 1
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED-A1	18	170–265	6500	2350/846	1500	60	>0,85	600 x 94 x 56	4650230 **93623** 3
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED-A3	18	170–265	6500	2350/846	2200	180	>0,85	600 x 94 x 56	4650230 **93631** 8

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиоды. Повышает эффективность и срок службы светильника.

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке