

[Перейти к продукции](#)

Электрические тепловые пушки **PRORAB 2**



0...40 °C

ВЫСОКОТОЧНЫЙ
КАПИЛЛЯРНЫЙ
ТЕРМОСТАТ

АНТИКОР
ОБРАБОТКА

КОРПУСА

ТЭНы

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

НАСТЕННАЯ
УСТАНОВКА

ОПЦИЯ

ДВОЙНОЙ
КОРПУС

ОЦИНКОВАННАЯ
СТАЛЬ

24/7

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
РАБОТА



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Тепловые пушки серии PRORAB 2 — это новое поколение профессиональных тепловых пушек направленного нагрева в круглом двойном корпусе. Благодаря высокоточному капиллярному термостату с рабочим диапазоном температур от 0 до 40 °C, в помещении точно поддерживается необходимая температура, что позволяет сократить затраты на электроэнергию.

Помимо стандартного применения на полу, их можно легко повесить на стены или колонны. В таком варианте установки пушки не занимают полезное место на полу, не мешают проходу, и более безопасны в эксплуатации. Также пушки могут работать в режиме без нагрева, в качестве настенных вентиляторов.

Возможность настенного монтажа для экономии места
и снижения затрат на обогрев



Модельный ряд тепловых пушек серии PRORAB 2



ВНР-P2-3/5

ВНР-P2-6/9

ВНР-P2-15

ВНР-P2-22/30

Высокоточный термостат с расширенным диапазоном 0...+40 °С для точного поддержания температуры в помещении



УСИЛЕННЫЙ

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОТОЧНЫЙ
КАПИЛЛЯРНЫЙ
ТЕРМОСТАТ

Технические характеристики

Параметры / Модель		ВНР-P2-3	ВНР-P2-5	ВНР-P2-6	ВНР-P2-9	ВНР-P2-15	ВНР-P2-22	ВНР-P2-30
Мощность нагрева	кВт	3/1,5/0	4,5/3/1,5/0	6/4/0	9/6/0	15/9/0	22/11/0	27/13,5/0
Производительность	м³ / ч	300	400	850	850	1600	1600	1800
Напряжение питания	В	230		400				
Номинальный ток	А	13	19,5	8,7	13	27,5	31,8	40
Увеличение температуры воздуха	°С	30	34	22	32	32	42	45
Размеры прибора (Ш × В × Г)	мм	340 × 400 × 300	340 × 400 × 300	315 × 430 × 330	315 × 430 × 330	385 × 515 × 490	470 × 630 × 770	770 × 620 × 490
Размеры упаковки (Ш × В × Г)	мм	305 × 315 × 345	305 × 315 × 345	340 × 415 × 340	340 × 415 × 340	410 × 430 × 530	410 × 460 × 640	640 × 495 × 410
Вес нетто / брутто	кг	5,3 / 6	5,9 / 6,6	7,7 / 8,6	7,9 / 8,8	13 / 15	21,5 / 23,3	23 / 24,8