

# Тепловые завесы

## S1 ECO



Компактные завесы серии S1 Eco с оптимальным набором функций отлично подходят для установки на стандартные двери и окна выдачи товара. Удобная и простая установка, подвес всего на два винта, подключение к стандартной розетке. Завесы управляются пылевлагозащищенными клавишами со световой индикацией режимов работы.

Модель ВНС-СЕ-3Т дополнительно оснащена встроенным регулировочным термостатом, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении. Антикоррозийная обработка корпуса и прочное полимерное покрытие обеспечивает сохранность внешнего вида завесы на долгие годы.

### Необходимые функции по доступной цене



## Оптимизированное расположение элементов




ВНС-СЕ-3

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ  
РАСПОЛОЖЕНИЕ  
ЭЛЕМЕНТОВ В КОРПУСЕ  
БЕЗ ПОТЕРИ СКОРОСТИ  
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

## Нагревательный элемент на основе термостойкого каркаса



## Установочные размеры и габариты



Модель	L, мм	A, мм	E, мм	H, мм
ВНС-СЕ-3L	460	370	135	210
ВНС-СЕ-3	505	415		
ВНС-СЕ-3T	766	670		

## Технические характеристики

Параметры / Модель		ВНС-СЕ-3L	ВНС-СЕ-3	ВНС-СЕ-3T
Максимальная высота установки	м	2,2		2,5
Тепловая мощность	кВт	2,5 / 1,25	3 / 1,5	3 / 1,5 / 0
Производительность	м³/ч	250	300	400
Напряжение питания	В	230		
Увеличение температуры воздуха	°С	37,5	30	30
Управление		клавиши на корпусе		клавиши на корпусе + терморегулятор
Габариты прибора (Ш×В×Г)	мм	460×210×135	505×210×135	770×190×135
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм	495×145×225	540×145×225	800×145×225
Вес нетто/брутто		3,2 / 3,7	3,9 / 4,3	6 / 6,5