



Серия AirShell

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАВЕСА В НИЗКОПРОФИЛЬНОМ КОРПУСЕ

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ С ВЫСОТОЙ КОРПУСА ВСЕГО 13 СМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКОН ВЫДАЧИ, СТАНДАРТНЫХ И ДВУХСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ



Направляющие сопла с минимальным аэродинамическим сопротивлением формируют плотный воздушный поток, надежно перекрывающий плоскость проема



Боковые крышки с монтажными отверстиями, упрощают установку занавесы и исключают возможность появления царапин на металлических частях корпуса занавесы



Закрытая передняя панель не собирает пыль и блокирует распространение шума направляя его в потолок, а не в проходящих людей

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Ширина, м	Мощность, кВт	Управление	Назначение
ВНС-L05S02-S	0,5	2	Кнопки	Защита окон выдачи товара и уличных касс. Защита дверей при небольшом бюджете или не возможности подключения приборов с высокой электрической мощностью
ВНС-L06S03-S	0,6	3 / 1,5 / 0	Кнопки	
ВНС-L09S03-ST	0,9	3 / 1,5 / 0	Кнопки / термостат	Защита стандартных входных дверей с автоматическим поддержанием заданного уровня температуры и возможности ручного или дистанционного управления
ВНС-L09S03-SP	0,9	3 / 1,5 / 0	Пульт управления	
ВНС-L09S05-ST	0,9	4,5 / 2,25 / 0	Кнопки / термостат	Защита стандартных входных дверей и основной источник обогрева помещений площадью менее 50 м ²
ВНС-L11S06-SP	1,1	6,0 / 3,0 / 0	Пульт управления	
ВНС-L15S09-SP	1,5	9,0 / 4,5 / 0	Пульт управления	Защита широких и двухстворчатых дверей и дополнительный источник обогрева входных групп с возможностью дистанционного управления.