

Светодиодная лампа FL-LED MR16 12V




Светодиодная энергосберегающая лампа FL-LED MR16 12V предназначена для общего освещения. Лампа полностью повторяет форму и размеры классических галогенных зеркальных ламп MR16 для акцентного освещения, поэтому может применяться в любых светильниках, в которых используются лампы такого типа. FL-LED MR16 12V имеет мощность 5,5Вт и 7,5Вт, и представлена в трёх цветовых температурах излучаемого света - 2700К, 4200К и 6400К. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии и сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED MR16 12V

МОЩНОСТЬ	5.5Вт / 7.5Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	510Лм / 700Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12В
ЦОКОЛЬ	GU5.3
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ЦОКОЛЬ	L ДЛИНА (мм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED MR16 5.5W 12V GU5.3 2700K	5.5	510	GU5.3	56	50	140°	2700	12	4657352606839	45	200
FL-LED MR16 5.5W 12V GU5.3 4200K	5.5	510	GU5.3	56	50	140°	4200	12	4657352606846	45	200
FL-LED MR16 5.5W 12V GU5.3 6400K	5.5	510	GU5.3	56	50	140°	6400	12	4657352606853	45	200
FL-LED MR16 7.5W 12V GU5.3 2700K	7.5	700	GU5.3	56	50	140°	2700	12	4657352604583	45	200
FL-LED MR16 7.5W 12V GU5.3 4200K	7.5	700	GU5.3	56	50	140°	4200	12	4657352604590	45	200
FL-LED MR16 7.5W 12V GU5.3 6400K	7.5	700	GU5.3	56	50	140°	6400	12	4657352604606	45	200