





Светодиодный встраиваемый светильник FL-LED PANEL-Q



Светодиодная встраиваемая панель FL-LED PANEL-Q представлена в мощностях от 3Вт до 24Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 3000K, 4000K. Угол излучения составляет 160°, поэтому светильник отлично подходит для бытового общего освещения. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется специальным компактным блоком питания. Светодиодный светильник FL-LED PANEL-Q имеет ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



LED



СЕРИЯ FL-LED PANEL-Q

МОЩНОСТЬ	3Вт - 24Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК ЦВЕТОВАЯ	270Лм - 2160Лм
ТЕМПЕРАТУРА	3000K / 4000K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-Q06 3000K	6	540	120	105	160°	3000	220-240	4657352606549	190	40
FL-LED PANEL-Q06 4000K	6	540	120	105	160°	4000	220-240	4657352606556	190	40
FL-LED PANEL-Q12 3000K	12	1080	170	155	160°	3000	220-240	4657352606563	340	30
FL-LED PANEL-Q12 4000K	12	1080	170	155	160°	4000	220-240	4657352606570	340	30
FL-LED PANEL-Q15 3000K	15	1620	190	170	160°	3000	220-240	4657352612298	500	20
FL-LED PANEL-Q15 4000K	15	1350	190	170	160°	4000	220-240	4657352612304	500	20
FL-LED PANEL-Q18 3000K	18	1350	220	205	160°	3000	220-240	4657352606587	560	20
FL-LED PANEL-Q18 4000K	18	1620	220	205	160°	4000	220-240	4657352606594	560	20
FL-LED PANEL-Q24 3000K	24	2160	300	282	160°	3000	220-240	4657352606600	1000	20
FL-LED PANEL-Q24 4000K	24	2160	300	282	160°	4000	220-240	4657352606617	1000	20