

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ring C



Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ring C имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ring C повторяет форму и размеры классических светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокопрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ring C имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED SOLO-Ring C

30^л*

LED

МОЩНОСТЬ 8Вт / 12Вт / 18Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК 720Лм / 1080Лм / 1620Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4200K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 220В-240В

ЕЕС А+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 160°


ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra≥80

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ПЛАСТИК

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ IP65

ЦВЕТ КОРПУСА БЕЛЫЙ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТ -20°C ДО + 45°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED SOLO-Ring C 8W 4200K	8	720	135	50	160°	4200	220-240	4657352610102	530	40
FL-LED SOLO-Ring C 12W 4200K	12	1080	135	50	160°	4200	220-240	4657352610119	530	40
FL-LED SOLO-Ring C 18W 4200K	18	1620	170	51	160°	4200	220-240	4657352610126	750	40