



# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ серии FL-LED T8

## ПАСПОРТ

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Светодиодные лампы **FL-LED T8** торговой компании FOTON Lighting предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц.

1.2. Светодиодные энергосберегающие лампы FL-LED T8 используются в светильниках офисного типа (ЛПО, ЛВО), витринах, холодильных установках, коробах и повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8 с цоколем G13. FL-LED T8 идеально подходят для освещения магазинов, офисов, школ, столовых. Наши лампы устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений. Не для коммерческого применения.

1.3. Лампы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

### Технические характеристики

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Питание                   | сеть переменного тока, 220В, 50Гц |
| Мощность                  | 10Вт / 15Вт / 20Вт / 26Вт         |
| Световой поток            | 1000Лм / 1500Лм / 2000Лм / 2600Лм |
| Цветовая температура      | 3000K / 4000K / 6400K             |
| Индекс цветопередачи, Ra  | ≥80                               |
| Климатическое исполнение  | УХЛ 4                             |
| Класс энергоэффективности | A+                                |
| Цоколь                    | G13 (неповоротный)                |
| Материал рассеивателя     | стекло+пластик                    |
| Цвет корпуса              | белый                             |
| Срок эксплуатации         | 30 000 ч                          |

### Габаритные размеры (мм)

| FL-LED T8-600 10W | FL-LED T8-900 15W | FL-LED T8-1200 20W | FL-LED T8-1500 26W |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                   |                    |                    |

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 2.1. При вкручивании и выкручивании лампы держитесь за пластиковый корпус, для предотвращения механических повреждений стеклянной поверхности лампы.
- 2.2. Не используйте лампу с регуляторами света, электронными стартерами, фотозлементами, реле времени и световыми датчиками, если это не рекомендованно производителем. При отсутствии правильного подключения заземления, гарантия аннулируется.
- 2.3. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети -220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 2.4. Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 2.5. Все вышеизложенные условия гарантии действуют а рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

## **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

**В комплект поставки входят:** лампа - 1шт.  
упаковочная коробка - 1шт.  
паспорт - 1шт.

## **4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

- 4.1. Транспортирование и хранение ламп осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 4.2. Транспортирование ламп допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных ламп от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 4.3. Хранение ламп осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C +50°C и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
- 4.4. Срок хранения ламп у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
- 4.5. Лампы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условия эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации ламп \_\_\_\_ года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации,транспортирования и хранения.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- 6.1. Лампа(ы) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_