


Распределительные коробки и коннекторы

Материал: ударопрочный поликарбонат, силикон, нейлон

6-12мм*
диаметр
кабеля

450V

-25...+60°C
диапазон
температур



LD518

2-х контактный,
арт 32241
Ø сеч. ≤2,5 мм²
LxD,mm 84x27



LD519

3-х контактный
арт 32242
Ø сеч. ≤2,5 мм²
LxD,mm 84x27



LD520

3-х контактный
арт 32243
Ø сеч. ≤2,5 мм²
LxD,mm 76x24



LD521

3-х контактный
арт 32244
Ø сеч. ≤2,5 мм²
LxD,mm 76x24



LD522/LD529

3-х контактный
арт 41461
Ø сеч. ≤2,5 мм²
LxWxH,mm 150x73x30



LD523/LD530

3-х контактный
арт 41462
Ø сеч. ≤2,5 мм²
LxWxH,mm 110x105x30



Лучшее решение для соединения кабелей, расположенных на улице, а также в местах с повышенной влажностью. Обеспечивают герметичность соединения.

Силиконовая муфта LD527 (арт.32250) для коннекторов для увеличения допустимого диаметра кабеля

*Допустимый диаметр кабеля можно регулировать с помощью силиконовой муфты.