



Коннекторы Navigator серии NLSC-I01/L01

предназначены для электрического и механического соединения двух светодиодных лент или для соединения провода и светодиодной ленты со степенью защиты IP65/IP20.



- Рабочее напряжение до 36 В
- Удобство монтажа
- Надежное соединение

NLSC-I01

- Макс. сила тока 5 А



| Код продукта | Соединение | Тип ленты | Степень защиты коннектора | Кол-во контактов | Расстояние между контактами, мм | Доп. сечение провода, мм ² | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLSC-I01-8mm-PC-W-IP65 | лента+провод | IP65, 8 мм | IP44 | 2 | 3,6 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93166 5 |
| NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP65 | лента+лента | IP65, 8 мм | IP44 | 2 | 3,6 | – | 5/1000 | 4650230 93167 2 |
| NLSC-I01-8mm-PC-W-IP20 | лента+провод | IP20, 8 мм | IP20 | 2 | 3,6 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93168 9 |
| NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP20 | лента+лента | IP20, 8 мм | IP20 | 2 | 3,6 | – | 5/1000 | 4650230 93169 6 |
| NLSC-I01-10mm-PC-W-IP65 | лента+провод | IP65, 10 мм | IP44 | 2 | 5 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93170 2 |
| NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP65 | лента+лента | IP65, 10 мм | IP44 | 2 | 5 | – | 5/1000 | 4650230 93171 9 |
| NLSC-I01-10mm-PC-W-IP20 | лента+провод | IP20, 10 мм | IP20 | 2 | 5 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93172 6 |
| NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP20 | лента+лента | IP20 10 мм | IP20 | 2 | 5 | – | 5/1000 | 4650230 93173 3 |
| NLSC-I01-10mm-PCHP-W-IP65* | лента+провод | IP65, 10 мм | IP44 | 2 | 7,2 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93176 4 |
| NLSC-I01-10mm-PCHP-PCHP-IP65* | лента+лента | IP65, 10 мм | IP44 | 2 | 7,2 | – | 5/1000 | 4650230 93177 1 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP65 | лента+провод | RGB, IP65, 10 мм | IP44 | 4 | 2,4 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93178 8 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP65 | лента+лента | RGB, IP65, 10 мм | IP44 | 4 | 2,4 | – | 5/1000 | 4650230 93179 5 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP20 | лента+провод | RGB, IP20, 10 мм | IP20 | 4 | 2,4 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93180 1 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP20 | лента+лента | RGB, IP20, 10 мм | IP20 | 4 | 2,4 | – | 5/1000 | 4650230 93181 8 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP65 | лента+провод | RGBW, IP65, 10 мм | IP44 | 5 | 2,4 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93276 1 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP65 | лента+лента | RGBW, IP65, 10 мм | IP44 | 5 | 2,4 | – | 5/1000 | 4650230 93277 8 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP20 | лента+провод | RGBW, IP20, 10 мм | IP20 | 5 | 2,4 | 0,35–0,75 | 5/1000 | 4650230 93278 5 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP20 | лента+лента | RGBW, IP20, 10 мм | IP20 | 5 | 2,4 | – | 5/1000 | 4650230 93279 2 |

NLSC-L01



| Код продукта | Соединение | Тип ленты | Степень защиты коннектора | Кол-во контактов | Расстояние между контактами, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLSC-L01-10mm-PC-PC-IP20* | лента+лента | IP20, 10 мм | IP20 | 2 | 7,2 | 5/1000 | 4650230 93183 2 |
| NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP20 | лента+лента | RGB, IP20, 10 мм | IP20 | 4 | 2,4 | 5/1000 | 4650230 93184 9 |
| NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP65 | лента+лента | RGB, IP65, 10 мм | IP44 | 4 | 2,4 | 5/1000 | 4650230 93185 6 |

*Для лент с высокой плотностью светодиодов.