

Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK®

Перейти к продукции



Новый материал в
составе механизмов
– PC (поликарбонат)



Степень защиты –
до IP44



Широкий выбор
информационных
механизмов



Возможность
подключения
проводов Al/Cu

Расширение ассортимента механизмов

Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK® элегантно вписываются в интерьеры квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.

В этой линейке широко представлены различные механизмы ЭУИ с улучшенными потребительскими характеристиками, выполненные из современных материалов и отвечающие тенденциям рынка.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2018 и 2021 годах.

- Тип монтажа: **встраиваемый**.
- Номинальное напряжение: **250 В, 50 Гц**.
- Номинальный ток: для выключателей – **10 А**, для розеток – **10 и 16 А**.
- Контактные зажимы: **винтовые**.
- Материал: **бакелит/поликарбонат**.
- Сечение подключаемых проводников: для выключателей – **2,5 мм²**, для розеток – **4,0 мм²**.
- Степень защиты: **IP20/IP44**.
- Цвет: **белый/кремовый**.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Газовое хозяйство	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЦО	РОЗН
Строительно-монтажные организации	Специализированные монтажные организации	Розница



Ассортимент электроустановочных изделий KVARTA



Выключатель
одноклавишный IP44
KV-V10-10-44-K01
KV-V10-10-44-K33

Выключатель
двухклавишный IP44
KV-V20-10-44-K01
KV-V20-10-44-K33

Розетка с новым корпусом
из поликарбоната
KV-R14-16-PC-K01

Розетка
одинарная IP44
KV-R16-16-44-K01
KV-R16-16-44-K33

Розетка
двойная IP44
KV-R26-16-44-K01
KV-R26-16-44-K33

Розетка
двойная компьютерная
KV-K20-K01
KV-K20-K33

Розетка
ТВ проходная
KV-A10-P-K01
KV-A10-P-K33

Доработка конструктива розеток для увеличения скорости монтажа

СТАЛО: контактная группа в одной плоскости, удобный и быстрый ввод проводников



СТАЛО: доработанное анкерное крепление, фиксация в сложенном положении, надежная фиксация



СТАЛО: корпус из поликарбоната с доработанным конструктивом, оптимально сбалансированы тугоплавкость и прочность



БЫЛО: контактная группа в двух плоскостях



БЫЛО: обычные анкерные крепления



БЫЛО: керамический корпус стандартного формата