



SPP-201

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65
 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: производственных помещений, складов, пандусов,
 паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение
 гаражей, подсобных помещений, подвалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- Ударопрочный плафон из поликарбоната IK08
- Гермоввод IP65: распаячная коробка для обеспечения герметичности подключения не нужна
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов
- Гарантия 3 года

Технические характеристики:

| КОД IC | КОД МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ | СВЕТООТДАЧА | СВЕТОВОЙ ПОТОК | ЦВЕТОВАЯ температура | РАЗМЕР | ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|----------|-------------------|----------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--|-----------------------------|
| Б0047172 | SPP-201-0-40К-018 | 18Вт | 95Лм/Вт | 1710Лм | 4000К | 600x66x66мм | | |
| Б0047173 | SPP-201-0-65К-018 | | | | 6500К | | | |
| Б0051840 | SPP-201-2-40К-018 | | | | 4000К | | | |
| Б0051841 | SPP-201-2-65К-018 | | | | 6500К | | | с датчиком движения |
| Б0057715 | SPP-201-0-40К-L32 | 32Вт | 130Лм/Вт | 4160Лм | 4000К | 1200x66x66мм | с возможностью последовательного соединения до 10 светильников в линию | |
| Б0057716 | SPP-201-0-65К-L32 | | | 4160Лм | 6500К | | | |
| Б0047174 | SPP-201-0-40К-036 | 36Вт | 95Лм/Вт | 3420Лм | 4000К | 1200x66x66мм | со встроенным БАП (блоком аварийного питания) на 1 час | |
| Б0047175 | SPP-201-0-65К-036 | | | | 6500К | | | |
| Б0056747 | SPP-201-0-40К-E36 | | | | 4000К | | | |
| Б0056748 | SPP-201-0-65К-E36 | | | | 6500К | | | |
| Б0047176 | SPP-201-1-40К-036 | | | | 4000К | | | призматический рассеиватель |
| Б0047177 | SPP-201-1-65К-036 | | | | 6500К | | | |
| Б0047178 | SPP-201-0-40К-048 | 48Вт | 94Лм/Вт | 4500Лм | 4000К | 1500x66x66мм | | |
| Б0047179 | SPP-201-0-65К-048 | | | | 6500К | | | |
| Б0057717 | SPP-201-0-65К-066 | 66Вт | 122Лм/Вт | 8050Лм | 6500К | | | |

