



# SPP-201

**НОВИНКА**

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65  
 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: производственных помещений, складов, пандусов,  
 паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение  
 гаражей, подсобных помещений, подвалов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- Ударопрочный плафон из поликарбоната IK08
- Гермоввод IP65: распаячная коробка для обеспечения герметичности подключения не нужна
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов
- Гарантия 3 года



**Технические характеристики:**

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	МОЩНОСТЬ	СВЕТООТДАЧА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ температура	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Б0047172	SPP-201-0-40К-018	18Вт	95Лм/Вт	1710Лм	4000К	600x66x66мм				
Б0047173	SPP-201-0-65К-018				6500К					
Б0051840	SPP-201-2-40К-018				4000К					
Б0051841	SPP-201-2-65К-018				6500К					
Б0057715	SPP-201-0-40К-L32	32Вт	130Лм/Вт	4160Лм	4000К	1200x66x66мм	с возможностью последовательного соединения до 10 светильников в линию			
Б0057716	SPP-201-0-65К-L32			4160Лм	6500К					
Б0047174	SPP-201-0-40К-036	36Вт	95Лм/Вт	3420Лм	4000К	1200x66x66мм	со встроенным БАП (блоком аварийного питания) на 1 час			
Б0047175	SPP-201-0-65К-036				6500К					
Б0056747	SPP-201-0-40К-E36				4000К					
Б0056748	SPP-201-0-65К-E36				6500К					
Б0047176	SPP-201-1-40К-036				105Лм/Вт			3780Лм	4000К	призматический рассеиватель
Б0047177	SPP-201-1-65К-036								6500К	
Б0047178	SPP-201-0-40К-048	48Вт	94Лм/Вт	4500Лм	4000К	1500x66x66мм				
Б0047179	SPP-201-0-65К-048				6500К					
Б0057717	SPP-201-0-65К-066	66Вт	122Лм/Вт	8050Лм	6500К					

