Перейти к продукции

Модульное оборудование IEK



Автоматические выключатели ВА47-29



Автоматические выключатели ВА47-29

№ RU 139886



- Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания



- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN



- Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели

Автоматические выключатели ВА47-29



- Конструкция ВА 47-29 позволяет присоединять дополнительные устройства (РН47, РММ47, КС/КСВ47) безвинтовым способом



- Наличие индикатора положения контактов



- Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения

Автоматические выключатели ВА47-29



- Специальная конструкция корпуса с улучшенной теплоотдачей (пазы на боковых панелях корпуса)





- Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя из-за дуги и отвод тепла за счет пластиковой и металлической антипрогарных пластин.



- Полное сохранение артикулов и штрих-кодов старой серии

Автоматические выключатели ВА47-29



- Плексигласовая вставка для предотвращения несанкционированного доступа к регулировочному винту



- Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением



- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения

	Преимущества
✓	Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания
✓	Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки (контакт состояния КС47, контакт состояния КСВ47, расцепитель независимый РН47, расцепитель минимального напряжения РММ47)
✓	Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С
✓	Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения
✓	Возможность одновременного распределения питания через верхние зажимы как при помощи шины PIN, так и FORK
✓	Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет 6 заклепок и монолитной лицевой панели
✓	Наличие индикатора положения контактов
✓	Быстрый монтаж - защелка с двойным фиксированным положением
✓	Конструкция дополнительных устройств с безвинтовым креплением
✓	Получен патент на усовершенствованную дугогасительную систему № RU 139886