




ПАСПОРТ

Приставки выдержки времени
ПВЭ серии EKF PROxima

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Приставка имеет один нормально открытый (NO) и один нормально замкнутый (NC) контакт. Контактная приставка механически соединяется с контакторами и фиксируется при помощи защелки.

Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и контактором.

Приставки выдержки времени ПВЭ серии ЕКФ Proxima соответствуют ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.


Таблица 1.

Технические характеристики приставок
выдержки времени ПВЭ.

Наимено- вание	Кол-во контактов	Диапазон выдержки времени, с	Масса нетто, кг
ПВЭ-11	NO + NC	0,1–3 при вкл.	0,098
ПВЭ-12		0,1–30 при вкл.	
ПВЭ-13		10–180 при вкл.	
ПВЭ-21		0,1–3 при вкл.	
ПВЭ-22		0,1–30 при вкл.	
ПВЭ-23		10–180 при вкл.	
Параметры			Значения
Номинальное напряжение переменного тока, В			690
Ток термической стойкости, Ith, А			10
Степень защиты			IP20

3. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Приставка выдержки времени ПВЭ



4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Приставка выдержки времени: 1 шт.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штамп технического контроля изготовителя

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Подпись продавца _____

Печать фирмы-продавцы М.П.

Изготовитель: ООО «Яквинг Ксилай Электрик Эплаенсес Ко.»,
д. Дайдонг, р. Лиуши, г. Яквинг, провинция Чжэцзян, Китай

EAC