

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛОТКОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

СДЕЛАНО В
РОССИИ



Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для крепления системы кабельных лотков к поверхностям различных типов.

Материалы

- Холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

Преимущества




- Простота, скорость и удобство монтажа;
- Усиленная конструкция;
- Универсальность конструкции (подходит для использования как совместно с лотками металлическими, так и самостоятельно).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Толщина металла, мм	1,2 - 2,5
Защитное покрытие поверхности	оцинковка по методу Сендзимира
Материал	оцинкованная сталь
Номер цвета RAL	7047

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков для металлических с шириной основания, мм	
Профили оцинкованная сталь Сендзимир					
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 100 мм (40x56x140 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0101	1,5	100	
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 150 мм (40x56x190 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0102		150	
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 200 мм (40x56x240 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0103		200	
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 300 мм (40x56x340 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0104		300	
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 400 мм (40x56x440 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0105		400	
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 500 мм (40x56x540 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0106		500	
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 600 мм (40x56x640 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0107		600	
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0108		-	
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0109			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0110			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0111	2,0		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0113			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0114			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0115			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0116			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0118			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0119	2,5		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0120			
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0121			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0123		1,5	
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0124			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0125			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0126			

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических с шириной основания, мм	
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0128	2,0		
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0129			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0130			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0131			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0133	2,5		
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0134			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0135			
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0136			
Кронштейны / консоли оцинкованная сталь Сендзимир					
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 100 мм. TDM	SQ2907-0301	1,2	100	
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 150 мм. TDM	SQ2907-0302		150	
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 200 мм. TDM	SQ2907-0303		200	
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 300 мм. TDM	SQ2907-0304		300	
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 400 мм. TDM	SQ2907-0305		400	
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 500 мм. TDM	SQ2907-0306		500	
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 600 мм. TDM	SQ2907-0307		600	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 100 мм. TDM	SQ2907-0308		100	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 150 мм. TDM	SQ2907-0315		150	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 200 мм. TDM	SQ2907-0309		200	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 300 мм. TDM	SQ2907-0310		300	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 400 мм. TDM	SQ2907-0311		400	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 500 мм. TDM	SQ2907-0312		500	
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 600 мм. TDM	SQ2907-0313		600	
Система подвесов оцинкованная сталь Сендзимир					
	Держатель горизонтальный осн. лотка 100 мм TDM	SQ2907-0501	1,2	100	
	Держатель горизонтальный осн. лотка 150 мм TDM	SQ2907-0502		150	
	Держатель горизонтальный осн. лотка 200 мм TDM	SQ2907-0503		200	
	Держатель горизонтальный осн. лотка 300 мм TDM	SQ2907-0504		300	
	Держатель горизонтальный осн. лотка 400 мм TDM	SQ2907-0505		400	
	Держатель горизонтальный осн. лотка 500 мм TDM	SQ2907-0506		500	
	Держатель горизонтальный осн. лотка 600 мм TDM	SQ2907-0507		600	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 100 мм TDM	SQ2907-0512		100	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 150 мм TDM	SQ2907-0513		150	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 200 мм TDM	SQ2907-0514		200	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 300 мм TDM	SQ2907-0515		300	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 400 мм TDM	SQ2907-0516		400	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 500 мм TDM	SQ2907-0517		500	
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 600 мм TDM	SQ2907-0518		600	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 100 мм TDM	SQ2907-0519		100	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 150 мм TDM	SQ2907-0520		150	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 200 мм TDM	SQ2907-0521		200	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 300 мм TDM	SQ2907-0522		300	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 400 мм TDM	SQ2907-0523		400	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 500 мм TDM	SQ2907-0524		500	
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 600 мм TDM	SQ2907-0525		600	
	Скоба потолочная (регулировка угла подвеса) TDM	SQ2907-0526		2,5	-