

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛОТКОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для крепления системы кабельных лотков к поверхностям различных типов.

Материалы

- Холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

Преимущества

- Простота, скорость и удобство монтажа;
- Усиленная конструкция;
- Универсальность конструкции (подходит для использования как совместно с лотками металлическими, так и самостоятельно).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Толщина металла, мм	1,2 - 2,5
Защитное покрытие поверхности	оцинковка по методу Сендзимира
Материал	оцинкованная сталь
Номер цвета RAL	7047

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических с шириной основания, мм
Профили оцинкованная сталь Сендзимира				
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 100 мм (40x56x140 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0101	1,5	100
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 150 мм (40x56x190 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0102		150
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 200 мм (40x56x240 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0103		200
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 300 мм (40x56x340 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0104		300
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 400 мм (40x56x440 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0105		400
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 500 мм (40x56x540 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0106		500
	Профиль перфорированный П-образный осн. лотка 600 мм (40x56x640 мм) 1,5 мм TDM	SQ2907-0107		600
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0108		—
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0109		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0110		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0111	2,0	
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0113		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0114		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0115		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0116		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0118	2,5	
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x1500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0119		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0120		
	Профиль перфорированный П-образный 40x56x2500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0121		
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0123	1,5	
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x1500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0124		
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2000 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0125		
	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2500 мм 1,5 мм TDM	SQ2907-0126		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических с шириной основания, мм		
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х1000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0128	2,0			
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х1500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0129				
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х2000 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0130				
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х2500 мм 2,0 мм TDM	SQ2907-0131				
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х1000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0133	2,5	–		
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х1500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0134				
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х2000 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0135				
	Профиль перфорированный С-образный 20х30х2500 мм 2,5 мм TDM	SQ2907-0136				
Крошштейны / консоли оцинкованная сталь Сендзимир						
 	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 100 мм. TDM	SQ2907-0301	1,2	100		
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 150 мм. TDM	SQ2907-0302		150		
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 200 мм. TDM	SQ2907-0303		200		
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 300 мм. TDM	SQ2907-0304		300		
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 400 мм. TDM	SQ2907-0305		400		
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 500 мм. TDM	SQ2907-0306		500		
	Кронштейн настенный торцевое крепление, осн. лотка 600 мм. TDM	SQ2907-0307		600		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 100 мм. TDM	SQ2907-0308		100		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 150 мм. TDM	SQ2907-0315		150		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 200 мм. TDM	SQ2907-0309		200		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 300 мм. TDM	SQ2907-0310		300		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 400 мм. TDM	SQ2907-0311		400		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 500 мм. TDM	SQ2907-0312		500		
	Кронштейн боковое крепление, осн. лотка 600 мм. TDM	SQ2907-0313		600		
Система подвесов оцинкованная сталь Сендзимир						
 	Держатель горизонтальный осн. лотка 100 мм TDM	SQ2907-0501	1,2	100		
	Держатель горизонтальный осн. лотка 150 мм TDM	SQ2907-0502		150		
	Держатель горизонтальный осн. лотка 200 мм TDM	SQ2907-0503		200		
	Держатель горизонтальный осн. лотка 300 мм TDM	SQ2907-0504		300		
	Держатель горизонтальный осн. лотка 400 мм TDM	SQ2907-0505		400		
	Держатель горизонтальный осн. лотка 500 мм TDM	SQ2907-0506		500		
	Держатель горизонтальный осн. лотка 600 мм TDM	SQ2907-0507		600		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 100 мм TDM	SQ2907-0512		100		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 150 мм TDM	SQ2907-0513		150		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 200 мм TDM	SQ2907-0514		200		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 300 мм TDM	SQ2907-0515		300		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 400 мм TDM	SQ2907-0516		400		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 500 мм TDM	SQ2907-0517		500		
	Скоба подвеса верхняя осн. лотка 600 мм TDM	SQ2907-0518		600		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 100 мм TDM	SQ2907-0519		100		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 150 мм TDM	SQ2907-0520		150		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 200 мм TDM	SQ2907-0521		200		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 300 мм TDM	SQ2907-0522		300		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 400 мм TDM	SQ2907-0523		400		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 500 мм TDM	SQ2907-0524		500		
	Скоба подвеса нижняя осн. лотка 600 мм TDM	SQ2907-0525		600		
		Скоба потолочная (регулировка угла подвеса) TDM		SQ2907-0526	2,5	–