

Модульное оборудование IEK



Автоматические выключатели ВА47-100



Автоматические выключатели ВА47-100



- Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.
- Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения

Автоматические выключатели ВА47-100



- Конструкция ВА47-100 позволяет присоединять дополнительные устройства (РН47, РММ47, КС/КСВ47) безвинтовым способом
- Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации
- Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защёлки с двойным фиксированным положением

	Преимущества
✓	Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания
✓	Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки (контакт состояния КС47, контакт состояния КСВ47, расцепитель независимый РН47, расцепитель минимального напряжения РММ47)
✓	Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$
✓	Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения
✓	Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей
✓	Наличие индикатора состояния главной цепи
✓	Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации
✓	Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN- рейке с помощью защёлки с двойным фиксированным положением
✓	Новая конструкция дополнительных устройств с безвинтовым креплением