

## МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 3-ПОЗИЦИОННЫЕ СЕРИИ МП-125

2



### Назначение

- Переключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Оперативное включение и выключение электрических цепей.

### Применение

- Вводно-распределительные устройства жилых и общественных зданий.

### Материалы

- Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
- Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена истиранию в пределах срока эксплуатации.

### Конструкция



**Эргономичная рукоятка** управления, исключающая соскальзывание пальцев.



### Сертификат ТР ТС



### Преимущества



**Клеммные зажимы** промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.



**Универсальная головка усиленного винта** клеммного зажима позволяет использовать как крестовую, так и шлицевую отвертку. Это обеспечивает необходимое усилие при затяжке.

- Подвод питающей линии и нагрузки может производиться как через верхние, так и через нижние клеммы без нарушения работоспособности переключателя.
- Упаковка выполнена из твердого картона предотвращает повреждение товара при транспортировке и выделяет продукцию в торговой точке.

### Комплектация

- Переключатели поставляются в групповых упаковках.
- Руководство по монтажу и эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на индивидуальную упаковку.

### Технические характеристики

| Наименование параметра                                                            | Значение      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество полюсов                                                                | 1, 2, 3, 4    |
| Номинальное напряжение, В                                                         | 230/400       |
| Частота, Гц                                                                       | 50            |
| Номинальный ток, А                                                                | 63, 100, 125  |
| Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее                                | 30 000        |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее                               | 10 000        |
| Категория применения                                                              | AC22B         |
| Степень защиты ГОСТ 14254-96                                                      | IP 20         |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69                  | УХЛ4          |
| Габаритный размер клеммы прямоугольного сечения, мм                               | 9,0 × 9,0     |
| Диапазон рабочих температур, °C                                                   | от -20 до +40 |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников круглого сечения, мм <sup>2</sup> | 50            |
| Момент затяжки винтов, Н*м                                                        | 3,5           |

## Ассортимент

| Изображение                                                                        | Наименование                                               | Артикул     | Номинальный ток, А |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1-полюсные                                                                         |                                                            |             |                    |
|   | Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 1P 125A TDM | SQ0224-0042 | 125                |
| 2-полюсные                                                                         |                                                            |             |                    |
|   | Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 2P 125A TDM | SQ0224-0045 | 125                |
| 3-полюсные                                                                         |                                                            |             |                    |
|   | Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 3P 63A TDM  | SQ0224-0046 | 63                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 3P 125A TDM | SQ0224-0048 | 125                |
| 4-полюсные                                                                         |                                                            |             |                    |
|  | Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 4P 63A TDM  | SQ0224-0049 | 63                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 4P 125A TDM | SQ0224-0051 | 125                |

2

## Упаковка

| Количество полюсов | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|                    | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|                    |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| 1                  | 72                    | 11        | 35                     | 31,5   | 16     |
| 2                  | 36                    |           | 36                     | 31     | 18     |
| 3                  | 24                    |           | 35,5                   | 23     | 24     |
| 4                  | 18                    |           |                        | 30     | 16,5   |

## Сравнительная таблица аналогов по сериям

| TDM ELECTRIC | Hager | ABB       |
|--------------|-------|-----------|
| МП-125       | SF    | OT реверс |

## Габаритные размеры (мм)

