-40 °C

ОГРАНИЧИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СЕРИИ ОИН1




Назначение

Зашита электроустановок отдельных помещений от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.

Применение

- Является упрощенным аналогом ОПС1 D1P.
- Применяются для защиты электронной аппаратуры от остатков атмосферных, коммутационных перенапряжений и высокочастотных помех, прошедших через ограничители перенапряжений классов В и С.





Материалы

- Корпус из негорючего самозатухающего пластика.
- Для ограничений импульсов используется оксидноцинковый варистор

Конструкция

- Имеют моноблочное исполнение с варистором без индикатора рабочего состояния.
- Сечение подключаемых проводников 2,5-10 мм.

Преимущества

- За счет моноблочного исполнения и более упрощенной конструкции имеют цену в 2,5 раза ниже, чем аналог – OПС1-D 1P.
- Максимальное длительное рабочее напряжение 300 В частотой
- Применение оксидно-цинкового варистора позволяет добиться уникально высокой импульсной устойчивости при высоконелинейной вольтамперной характеристике.

Комплектация

- Ограничитель в защитной термоусадочной пленке.
- Групповая упаковочная коробка 12 изделий в коробке.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт 1 экз. на 12 изделий.

50 Гц













Сертификат ТР ТС



Маркировка



рабочее Максимальное напряжение переменного тока – наибольшее действующее значение напряжения переменного которое может быть приложено к выводам ограничителя в течение всего срока службы.



Максимальное рабочее напряжение постоянного тока - наибольшее действующее значение напряжения постоянного тока, которое может быть приложено к выводам ограничителя в течение всего срока службы.



Номинальный разрядный ток – импульс тока формы 8/20 мкс в килоамперах (kA), которую ограничитель способен пропустить многократно.



Уровень напряжения защиты - максимальное значение падения напряжения (кВ) на ограничителе при протекании через него импульса тока. Параметр характеризует способность устройства ограничивать перенапряжение.



Диапазон рабочих температур ограничителя перенапряжений.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Типоисполнения ограничителей	ОИН1
Количество полюсов	1
Класс защиты	УЗИП класса III
Рабочее номинальное напряжение частотой 50 Гц, Un	230
Максимальное рабочее напряжение сетей переменного тока, В	300 AC
Максимальное рабочее напряжение сетей постоянного тока, В	385 DC
Разрядный ток 8/20 мкс, номинальный In / максимальный Imax, кА	5/12,5
Защитный уровень напряжения Up, не более, кВ	2,0
Классификационное напряжение Икл, В	470
Класс ОИН	D
Время реакции, не более, нс	25
Климатическое исполнение и категория применения по ГОСТ 14254	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм²	2,5-10
Режим работы	продолжительный
Масса 1 полюса, не более, кг	0,08
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +80

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество полюсов	Номинальный разрядный ток, 8/20 мкс, кА	Номинальное рабочее напряжение, В
TDM TDM TOM TOM TOM TOM TOM TOM	Ограничитель импульсных напряжений ОИН1 TDM	SQ0201-0014	1	5	230


Упаковка


	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Артикул	Количество, шт. Масса, кг		Konuncerno um Massa ve		Габаритные размеры, мм Масса, кг		, MM
Количество, шт.	Macca, Ki	Количество, шт.	Macca, Ki	Длина	Ширина	Высота	
SQ0201-0014	12	0,93	180	14	450	250	260

Сравнительная таблица аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	Schneider Electric	Schneider Electric	ABB	Legrand
ОИН	iPRD	Dom PF	OVR	узип тз

Габаритные размеры (мм)








Схема подключения

