



[Перейти к продукции](#)


## Модульное оборудование IEK



## Выключателей нагрузки ВН-32



## Выключателей нагрузки ВН-32



- Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели
- Полное соответствие стандарту: положение рукоятки вкл/выкл соответствует состоянию контактов.
- Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защёлки с двойным фиксированным положением

## Выключателей нагрузки ВН-32



- Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление
- Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления
- Благодаря своей конструкции (двойной разрыв цепи) позволяет практически исключить пробой и перекрытие дугой по изоляции даже при длительной эксплуатации и сильном загрязнении

|   | Преимущества                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления                                                                                       |
| ✓ | Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление                                                            |
| ✓ | Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения                                                                         |
| ✓ | Благодаря своей конструкции (двойной разрыв цепи), позволяет практически исключить пробой и перекрытие дугой по изоляции, даже при длительной эксплуатации и сильном загрязнении |
| ✓ | Полное соответствие стандарту: положение рукоятки вкл/выкл соответствует состоянию контактов                                                                                     |
| ✓ | Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели                                                  |
| ✓ | Быстрый монтаж - защелка с двойным фиксированным положением                                                                                                                      |