

Модульное оборудование IEK



Контакторы модульные КМ




Контакторы модульные КМ



- Визуальная индикация состояния главных контактов
- Мостиковый контакт обеспечивает высокие электроизоляционные свойства
- Контакты выполнены из серебросодержащего материала, это повышает их износостойчивость, увеличивает срок службы, уменьшает переходное сопротивление и потери

Контакторы модульные КМ



- В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий управлять контактором от сети переменного напряжения 220 В
- В цепи катушки управления контакторов КМ25-40, КМ40-40, КМ63-40 установлен дополнительный размыкающий контакт, позволяющий снизить ток удержания в 5 раз по сравнению с пусковым
- Повышенная надежность за счет применения многожильного проводника для присоединения обмотки катушки

	Преимущества
✓	Визуальная индикация состояния главных контактов
✓	Клеммы присоединения позволяют подключить проводники сечением от 1 до 25 мм ²
✓	Совместимость размеров с изделиями модульной серии
✓	Пониженный электромагнитный фон благодаря использованию магнитной системы на постоянном токе
✓	Универсальное питание катушки управления - переменный или постоянный ток
✓	Высокая механическая и электрическая износостойчивость (контакты выполнены из серебросодержащего материала)
✓	Экономия энергии - ток удерживания в 5 раз меньше пускового
✓	Мостиковые контакты обеспечивают двойной разрыв при размыкании главных контактов
✓	Низкий уровень шума при срабатывании
✓	Высокое быстродействие (включение - 20 мс, отключение - 30 мс)