



Универсальный цоколь-переходник входит в комплект




Лампа с отражателем

Светодиодные лампы **LB-651** и **LB-652** TM FERON являются эволюцией ретрофитов высокой мощности, заменяя и превосходя по ряду характеристик лампы накаливания, КЛЛ, ДРЛ, ДРИ и ДНАТ лампы. Предназначены для освещения складских и хозяйственных помещений, промышленных объектов, производств, спортивных залов и торговых залов в светильниках типа ЖСП, РСР, ГСП*, а так же без светильника.

* Использование в светильниках ЖСП, РСР и ГСП допускается только при прямом подключении (необходимо убедиться в отсутствии ПРА)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая энергоэффективность - 100lm/W
- Индекс цветопередачи на 15% превосходящий отраслевой стандарт - Ra>80
- IC-драйвер - бесперебойная работа при нестабильном напряжении без изменения мощности и освещенности, а так же отсутствие пульсаций
- ИТС - интеллектуальный температурный контроль
- Защита от МИП (микросекундных импульсных помех) до 1.5кВ - в 3 раза надежнее, чем требует ГОСТ
- Независимое охлаждение платы светодиодов и драйвера
- Мгновенный розжиг и перезапуск - менее 0.5 сек
- Отсутствие шума при эксплуатации
- Универсальный цоколь - адаптер E27-E40 в комплекте
- Опциональный отражатель - увеличение средней освещенности до 180%
- Срок службы втрое превышает традиционные источники света - до 30000 часов



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент ДРЛ*	Световой поток	Цоколь	Угол рассеивания	Цветовая температура	Рассеиватель	Совместимый отражатель	Размеры, мм	Размеры с отражателем
LB-651	38095	80W	250W	8000Lm	E27-E40 (переходник в комплекте)	130° (при использовании отражателя 110°)	6400K	матовый	REF651 (арт. 38099)	Ø170 × 224	Ø373 × 263
	38096	100W	400W	10000Lm							
LB-652	38097	120W	400W	12000Lm					REF652 (арт. 38100)	Ø190 × 241	Ø420 × 295
	38098	150W	700W	15000Lm							

*Эквивалент лампы ДРЛ после 1 года использования с учетом КПД купольного светильника.