



Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60  
<http://www.vniis.ru> E-mail: [vniis@vniis.ru](mailto:vniis@vniis.ru)

Исх. № 101-кс/128 от 11.02.2014г.

Техническому директору  
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»,  
И.И. Листопад  
142100, г. Подольск, проспект Ленина,  
д. 107/49, офис 457  
Тел.: (495) 542-22-20

На № 526-ТД  
от 30.01.2014 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции товарного знака IEK®, согласно приложению, сообщаем следующее.

Указанная в приложении к настоящей справке продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной в приложении продукции.

Приложение: на 2 листах, в 1 экз.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78  
Телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79  
факсы: (499) 253 00 85, (499) 253 68 55



И.З. Аронов

Перечень продукции:

| №  | Наименование продукции                                                           | Краткое техническое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Зажимы прокалывающие ЗСП, ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗГС                                        | Предназначены для соединения самонесущих изолированных алюминиевых проводов напряжением до 1 кВ (далее СИП), изготавливаемых по ГОСТ Р 52373, сечением до 240 мм <sup>2</sup> путем прокалывания. Провода СИП применяются на воздушных линиях электропередач. Зажимы предназначены для промышленного применения. |
| 2. | Зажимы плашечные ЗП                                                              | Предназначены для соединения неизолированных магистральных проводов СИП напряжением до 1 кВ. Провода СИП применяются на воздушных линиях электропередач. Зажимы предназначены для промышленного применения.                                                                                                      |
| 3. | Корпуса, боксы модульные пластиковые                                             | Пустые пластиковые оболочки предназначенные для установки электротехнического оборудования (одно-, трехфазных счетчиков, модульных автоматических выключателей).                                                                                                                                                 |
| 4. | Металлокорпуса (оболочки) для щитов распределительных и учетно-распределительных | Пустые металлокорпуса, предназначены для сборки распределительных и учетно-распределительных электрощитов. Материал: сталь.                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Металлорукав РЗ-ЦП в ПВХ изоляции                                                | Обеспечивает защиту проводки от механических повреждений, влаги и др. аналогичных условий.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Трубы ПНД:<br>- двустенные<br>- технические гладкие жесткие                      | Предназначены для обеспечения дополнительной изоляции и защиты от механических повреждений электропроводки.                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | Пресс гидравлический ручной ПГРс                                                 | Применяются для опрессовки кабельных наконечников и сгонов. Диапазон кабельных сечений 4-1000 мм <sup>2</sup> . Не предназначены для работы под напряжением.                                                                                                                                                     |

Заведующий отделом института ВНИИС



И.З. Аронов

Лист 2 Листов 2

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Комплектующие для светильника индукционного ФСП:<br>- держатель дисковый<br>- кейс балласта<br>- крюк<br>- пенопласт<br>- переходник с цоколем E40 с рейкой<br>- прокладка резиновая герметизирующая<br>- рефлектор внешний<br>- рефлектор внутренний<br>- соединительные элементы<br>- стекло<br>- штанга | Предназначены для комплектации индукционных светильников.                                                                             |
| 9.  | Лента светодиодная                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предназначена для различной декоративной подсветки. Подключается через блок питания, который дает на выходе напряжение AC/DC 220/12В. |
| 10. | Коннекторы                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Предназначены для соединения светодиодных лент без пайки.                                                                             |

Заведующий отделом института ВНИИС

