



Трековые системы и использование светильников AL103 - популярное решение для акцентного освещения коммерческих объектов. Это лучший вариант для управления вниманием покупателя.

Трековые светильники Feron можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.

ОСОБЕННОСТИ:

- Светоотдача: 90Lm/W
- Высокая цветопередача: >80
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере или выставочно экспозиции
- Простой монтаж и надежная фиксация
- Соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011



| Модель | Артикул | Мощность | Аналог ГЛН* | Цветовая температура | Световой поток | Цвет корпуса | Угол освещения | Размеры | Источник света | Тип подключения к сети | | | | | |
|--------|---------|----------|-------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| AL103 | 41599 | 20W | 120W | 4000K | 1800Lm | белый | 35° | Ø78 × 200 × 200 мм | 1COB | трехфазный | | | | | |
| | 41600 | | | | | черный | | | | | | | | | |
| | 41601 | 30W | 150W | | 2700Lm | белый | | Ø90 × 213 × 225 мм | | | | | | | |
| | 41602 | | | | | черный | | | | | | | | | |
| | 41603 | 40W | | | 3600Lm | белый | | Ø97 × 220 × 225 мм | | | | | | | |
| | 41604 | | | | | черный | | | | | | | | | |