




**50000**  
**ЧАСОВ**  
СРОК СЛУЖБЫ

### SP2708

Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ. Также светильники широко применяются для подсветки фасадов зданий и архитектурных элементов.

Оптическая часть светильника защищена при помощи внешнего кольца из нержавеющей стали и калёного стекла. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса установлена светодиодная матрица с отражателем. Для обеспечения высокой степени защиты IP67 используется силиконовый уплотнитель. В комплект входит специальный пластиковый бокс для монтажа светильника.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Повышенная прочность и водонепроницаемость (IP67)
- Простой и быстрый монтаж
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

| Модель                               | SP2707            |       | SP2708     |       | SP2703     |       |       |
|--------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| Артикул                              | 32134             | 32135 | 32136      | 32137 | 32116      | 32117 | 32115 |
| Мощность:                            | 18W               |       | 24W        |       | 36W        |       |       |
| Напряжение:                          | AC 85-265V / 50Hz |       |            |       |            |       |       |
| Световой поток:                      | 1800Lm            |       | 2000Lm     |       | 3240Lm     |       | -     |
| Цветовая тем-ра/цвет свечения:       | 2700K             | 6400K | 2700K      | 6400K | 2700K      | 6400K | RGB   |
| Габаритный размер, D x H:            | 200 x 90мм        |       | 250 x 90мм |       | 300 x 95   |       |       |
| Встраиваемый размер:                 | 190 x 90мм        |       | 235 x 90мм |       | 290 x 90мм |       |       |
| Материал корпуса:                    | алюминий          |       |            |       |            |       |       |
| Цвет корпуса:                        | металлик          |       |            |       |            |       |       |
| Степень защиты:                      | IP67              |       |            |       |            |       |       |
| Класс защиты:                        | I                 |       |            |       |            |       |       |
| Рабочее значение температуры грунта: | от -20 до +25°C   |       |            |       |            |       |       |
| Гарантия:                            | 2 года            |       |            |       |            |       |       |

**EAC IP67**

