

**T4**

- Не содержит ртути
- Требуется особая утилизация



ТРЕБУЕТСЯ



НАПРЯЖЕНИЕ



-15..+40°C



СРОК СЛУЖБЫ

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Цветовая температура, K | Размер, mm | Цоколь | Тип корпуса       | Кол-во штук в упаковке |
|---------|--------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------|
| 04278   | EST1   | 9           | 580                | 6400                    | Ø31x166    | G23    | 1U, одноцокольная | 25/200                 |
| 04578   | EST1   | 9           | 580                | 4000                    | Ø31x166    | G23    | 1U, одноцокольная | 25/200                 |
| 04280   | EST1   | 11          | 880                | 6400                    | Ø31x235    | G23    | 1U, одноцокольная | 200                    |
| 04577   | EST1   | 11          | 880                | 4000                    | Ø31x235    | G23    | 1U, одноцокольная | 200                    |

**T4**

- Не содержит ртути
- Требуется особая утилизация



ТРЕБУЕТСЯ



НАПРЯЖЕНИЕ



-15..+40°C



СРОК СЛУЖБЫ

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Цветовая температура, K | Размер, mm | Цоколь | Тип корпуса       | Кол-во штук в упаковке |
|---------|--------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------|
| 25426   | EST9   | 11          | 770                | 4000                    | Ø36x220    | 2G7    | 1U, одноцокольная | 200                    |