

# Корпуса КМПн и ЩРН-П IP41 IEK®

Теплый цвет дерева для загородного строительства

НОВИНКА



## Преимущества корпусов КМПн и ЩРН-П IP41 IEK® для загородного строительства



Единая гамма цвета и текстуры



Высокотехнологический метод нанесения текстуры гарантирует устойчивость к истиранию



Использование в производстве только огнестойких полимеров



Гарантия 5 лет

### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОМ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

### Каналы сбыта

<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЦО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

## Корпуса КМПн и ЩРН-П IP41 в системе IEK® для загородного строительства

### Премиум-линейка

Корпус серии ЩРН-П

Кабель-канал ЭЛЕКОР

Электроустановочные изделия серии «ОКТАВА»

- Гарантия 5 лет
- Высокая стойкость к ударам IK05
- Широкий диапазон температур эксплуатации – от –20 до +80 °С
- Увеличенная энергонагрузка – I<sub>n</sub> 100 А
- Полная комплектация

Сертификат «Соответствие огнестойким кабельным линиям»

- Высокая ударная прочность и пластичность
- Полный ассортиментный ряд аксессуаров
- Безопасны для деревянного домостроения (ГОСТ Р 28779-90, НПБ 246-97)

### Эконом-линейка

Корпус серии КМПн

Кабель-канал ECOLINE

Электроустановочные изделия серии «ОКТАВА»

- Гарантия 5 лет
- Широкий диапазон температур эксплуатации – от –20 до +80 °С

Полный ассортиментный ряд аксессуаров

- Безопасны для деревянного домостроения (ГОСТ Р 28779-90, НПБ 246-97)

Удобный монтаж кабеля через выштампованные вводы

- Соответствует ГОСТ IEC 60884-1 (для розеток)
- Соответствует ГОСТ Р 51324.1-2005 (для выключателей)

## Технические характеристики корпусов КМПн и ЩРН-П IP41 IEK®

Вид установки: **навесной**  
 Степень защиты: **IP31, IP41**  
 Класс защиты: **II**  
 Материал корпуса: **ABS-пластик, полистирол**  
 Цвет: **«сосна», «дуб»**  
 Количество модулей: **от 2 до 24**  
 Номинальное напряжение до **400 В**

Номинальная частота: **50 Гц**  
 Рабочая температура: **от –20 до +85 °С**  
 Климатическое исполнение: **УХЛ3**  
 Ударная прочность: **IK05 (0,7 Дж)**  
 Срок службы: **не менее 25 лет**  
 Гарантийный срок: **5 лет**

## ХИТЫ ПРОДАЖ/НОВИНКИ



Серия PRIME



Серия КМПн IP55



Серия ЩРН(В)-П LIGHT



Серия ЩУРН-П