

**СОЕДИНИТЕЛИ-КОННЕКТОРЫ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА, ТМ «FERON», СЕРИИ LD  
МОДЕЛЬ LD2000, LD2001, LD2002, LD2003, LD2004, LD2005  
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Описание**

- 1.1 Соединители для шинопровода тм « FERON» серии LD предназначены для соединения отрезков шинопровода .  
1.2 Соединители предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

**2. Технические характеристики**

Наименование	LD2000	LD2001	LD2002	LD2003	LD2004	LD2005
Способ монтажа	Накладной			Встраиваемый		
Тип соединителя	Прямой соединитель	Угловой соединитель	Угловой соединитель (внутренний угол)	Прямой соединитель	Угловой соединитель	Угловой соединитель (внутренний угол)
Размеры (д×ш)	См. на упаковке					
Степень защиты от пыли и влаги	IP20					
Класс защиты от поражения электрическим током	III					
Рабочая температура	+1...+35°C					
Климатическое исполнение	УХЛ4					
Материал корпуса	алюминий					
Цвет корпуса	См. на упаковке					

**3. Комплектация**

- 3.1 Соединитель  
3.2 Упаковка

**4. Установка и подключение**

- 4.1 Достаньте соединитель-коннектор из упаковки и проведите внешний осмотр.  
4.2 Перед монтажом убедитесь, что питающее напряжение отключено.  
4.3 Соедините отрезки шинопровода и убедитесь, что они надежно зафиксированы.

**5. Меры предосторожности**

- 5.1 Все работы по установке должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию.  
5.2 Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.  
5.3 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.  
5.4 Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.  
5.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

**6. Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги.

**7. Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

**8. Утилизация**

Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как бытовые отходы.

**9. Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

**10. Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Производитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd, No. 1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Ningbo, China / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., Лтд, № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

**11. Гарантийные обязательства**

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.
- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
- Срок службы 5 лет.

